特点

- 采用镀金敏感膜片，适用于氢气压力测量
- 采用 ASIC 技术，数字补偿
- 采用铝压铸外壳，防水防尘
- 支持 HART 通讯协议、Modbus RTU 协议（可选）



应用

- 氢气制造提纯设备
- 氢气存贮输送设备
- 氢气燃料
- 新能源行业

主要性能指标

参　数	性 能 指 标		
量程	0～10kPa 至 0～35MPa，表压或绝压（具体量程由用户指定）		
过载压力	允许过载压力≤测量上限值的 2 倍		
准确度等级 注1	0.25%，0.5%；　（对于量程＞10MPa，仅 0.5%可选）		
工作温度范围	环境温度：－20～＋85℃；　介质温度：－20～＋100℃		
补偿温度范围	0 ～ 70℃		
环境温度变化的影响	0.025%/℃，典型值		
稳定性	＜0.5% FS / 年		
供电与输出	**输出信号**	**电源电压**	**功耗（典型值）**
■ 电流输出	4～20mA，两线	10～30 Vdc	＜ 25 mA
■ 电压输出	0～5 V，三线 1～5 V，三线 0.5～4.5 V，三线 0～10 V，三线	10～30 Vdc or 5 Vdc 10～30 Vdc or 5 Vdc 10～30 Vdc or 5 Vdc 12～30 Vdc	2.5 mA 2.5 mA 2.5 mA 3.0 mA
■ 比例电压输出	(10%～90%)×电源电压，三线	4.5～5.5 Vdc	2.5 mA
■ RS485 输出	Modbus RTU	10～30 Vdc	4.0 mA
负载特性	■电流输出时，负载电阻＜(电源电压 － 12V) / 0.02 A; ■电压输出时，负载电阻＞10kΩ		
接液材质	压力接口 传感膜片 密封圈	SS316L SS316L 镀金 氟橡胶(FKM)或其他	
外壳材质	铸铝合金		
电气接口	M20×1.5 内螺纹，带防水接头		
外壳防护等级	IP65		
防爆等级	本安防爆型 ExiaIICT4 Ga 或 隔爆防爆型 ExdbIICT5 Gb		
重量	约 1.5kg		

注 1：在 20℃时测量，包括线性、重复性和迟滞，根据 BFSL 最小二乘法计算。

地址：宁波市高新区晶辉路 16 号四楼
http: // www.jf-mcs.com　E-mail：sales@jf-mcs.com
电话：0574-87928599, 87849970, 87928699
传真：0574-87928100

型号规格

BP8DA	0	G	C	0100K	GD	-6	V5	-Exd	-TAH2

现场指示：0 —— 无指示；　1 —— LCD 数显表头；
2 —— 指针表头；　3 —— LED 数显表头

压力类型：G —— 表压；　A —— 绝压

准确度等级：B —— 0.25 级；　C —— 0.5 级

量程：前 4 位表示测量范围上限，下限为 0；特殊量程用 A000 表示；
第 5 位表示单位：K — kPa；　M — MPa；B — bar；P — psi

压力接头（阳螺纹）：
GB —— G1/4（DIN3852-E）；　GD —— G1/2；
NB —— 1/4-18NPT；　ND —— 1/2-14NPT；
MI —— M20×1.5；　M14 —— M14×1.5（DIN3852-E）
ZB —— R1/4（即二分锥管螺纹）；　XX —— 按客户要求定制螺纹
ZA —— R1/2（即四分锥管螺纹）；

压力接头材质：6 —— SS316L

输出形式：
I4 —— 4～20mA 二线制输出；　VR —— 电压比例输出 10～90%，三线；
V5 —— 0～5V 输出，三线；注 1　V10 —— 0～10V 输出，三线；
V1 —— 1～5V 输出，三线；注 1　V0545 —— 0.5～4.5V 输出，三线；注 1
H —— 4～20mA 支持 HART 协议；　R —— RS485 输出，Modbus-RTU 协议注 2；
XX —— 按客户要求定制


防爆型（可选）：Exia —— 本安防爆型 ExiaIICT4 Ga；　Exd —— 隔爆防爆型 ExdbIICT5 Gb

膜片形式：TAH2 —— 敏感膜片镀金

注 1：如选电压输出，要求供电电源为 5VDC 时，订货时需注明：供电电源 5VDC。
注 2：如选择 RS485 输出，则变送器不提供 4～20mADC 电流信号输出。

订货举例：BP8DA0GC0100KMI-6I4-TAH2 表示压力变送器量程：表压 0～100kPa，输出 4～20mA，准确度 0.5 级，压力接头尺寸为 M20×1.5 阳螺纹，敏感膜片镀金。

外形尺寸



地址：宁波市高新区晶辉路 16 号四楼　　电话：0574-87928599, 87849970, 87928699
http: // www.jf-mcs.com　　E-mail：sales@jf-mcs.com　　传真：0574-87928100