特点

- 采用进口干式陶瓷传感器
- 卓越的抗腐蚀、抗磨损性能，可适用于大多数的介质
- 可选 RS485 输出，Modbus-RTU 通讯协议
- 稳定性好



应用

- 水处理、供水系统
- 消防、楼宇自控
- 水泵、压缩机
- 纺织机械、包装机械
- 气动控制、工厂自动化

主要性能指标

参　数	性 能 指 标		
量程	0～100kPa 至 0～35MPa，表压或绝压（具体量程由用户指定）		
过载压力	允许过载压力≤测量上限值的 2 倍，破坏压力＞测量上限值的 3 倍		
准确度等级 注 1	0.5%		
工作温度范围	－20～＋85℃		
补偿温度范围	0 ～ 70℃		
环境温度变化的影响	0.025%/℃，典型值		
稳定性	＜0.5% FS / 年		
供电与输出	**输出信号**	**电源电压**	**功耗（典型值）**
■ 电流输出	4～20mA，两线	10～30 Vdc	＜ 25 mA
■ 电压输出	0～5 V，三线 1～5 V，三线 0.5～4.5 V，三线 0～10 V，三线	10～30 Vdc or 5 Vdc 10～30 Vdc or 5 Vdc 10～30 Vdc or 5 Vdc 12～30 Vdc	2.5 mA 2.5 mA 2.5 mA 3.0 mA
■ 比例电压输出	(10%～90%)×电源电压，三线	4.5～5.5 Vdc	2.5 mA
■ RS485 输出	Modbus RTU	10～30 Vdc	4.0 mA
负载特性	■电流输出时，负载电阻＜(电源电压 － 12V) / 0.02 A； ■电压输出时，负载电阻＞10kΩ		
接液材质	压力接口 传感膜片 密封圈	SS304，可选其他材质 陶瓷 Al_2O_3 96% 氢化丁腈橡胶(HNBR)，可选氟橡胶(FKM)或其他	
外壳材质	SS304		
电气接口	① GDM 直角接头，175301-803A（外形 B） ② 电缆引线，标配 1.5 米长电缆（外形 C） ③ M12 连接器，标配 1.5 米长电缆（外形 D） ④ GX12 航空插件（3 芯），标配直头带 1.5 米长电缆（外形 G）		
外壳防护等级	IP65（带显示型为 IP54）		
重量	约 150g（带数显表头约 230g；不含连接线）		

注 1：在 20℃时测量，包括线性、重复性和迟滞，根据 BFSL 最小二乘法计算。

地址：宁波市高新区晶辉路 16 号四楼
http: // www.jf-mcs.com　　E-mail：sales@jf-mcs.com
电话：0574-87928599, 87849970, 87928699
传真：0574-87928100

型号规格

BP84	B	3	G	- 0.5	/ 1MPa	- M20	- 0	- I4

外壳形式：B —— 外形 B；C —— 外形 C；D —— 外形 D[注1]；G —— 外形 G

现场指示：0 —— 无指示；1 —— LCD 数显表头；3 —— LED 数显表头

压力： G —— 表压； A —— 绝压

准确度等级：0.25 —— 0.25 级； 0.5 —— 0.5 级

量程

压力接头（阳螺纹）：M20 —— M20×1.5；ZG1/2 —— ZG1/2 （R1/2）；G1/2 —— G1/2；ZG1/4 —— ZG1/4 （R1/4）；G1/4 —— G1/4 (DIN3852-E)；M14 —— M14×1.5 (DIN3852-E)；1/2NPT —— 1/2-14NPT；1/8NPT —— 1/8-27NPT；1/4NPT —— 1/4-18NPT；XX —— 按客户要求定制

压力接头材质：0 —— SS304； 1 —— SS316； 6 —— SS316L

输出形式：I4 —— 4～20mA 二线制输出；VR —— 电压比例输出 10～90%，三线；V5 —— 0～5V 输出，三线；[注2] V10 —— 0～10V 输出，三线；V1 —— 1～5V 输出，三线；[注2] V0545 —— 0.5～4.5V 输出，三线；[注2] XX —— 按客户要求定制；R —— RS485 输出，Modbus-RTU 通讯协议[注3]

注 1：如选择外形 D，则需注明 M12 连接器为直头或弯头形式，标配线长 1.5 米。


注 2：如选电压输出，要求供电电源为 5VDC 时，订货时需注明：供电电源 5VDC。

注 3：如选择 RS485 输出，则变送器不提供 4～20mADC 电流信号输出。如选择外形 G，GX12 航空插件是 4 芯。


注 4：介质密封〇型圈材质默认为氢化丁腈橡胶(HNBR)；可选氟橡胶或其他材质，订货时须单独注明。

订货举例：BP84B3G－0.5 / 1MPa－M20－0－I4 表示：压力变送器量程 0～1MPa（表压），输出 4～20mA，准确度 0.5 级，带 LED 数显表头显示，压力接头尺寸为 M20×1.5 阳螺纹，材质 SS304，变送器外型 B。


外形尺寸




外形 B
赫斯曼接头



外形 C
电缆引线




外形 D
M12 连接器



外形 G
GX12 航空插件

地址：宁波市高新区晶辉路 16 号四楼
http: // www.jf-mcs.com E-mail：sales@jf-mcs.com
电话：0574-87928599, 87849970, 87928699
传真：0574-87928100

带数显表头产品外形尺寸图：



外形 B
赫斯曼接头

外形 C
电缆引线

外形 D
M12 连接器

外形 G
GX12 航空插件

压力接口尺寸：

