BP8G-1□-F 卫生级卡箍压力变送器

特点

- 采用 316L 卫生级平膜传感器，防堵塞、易清洗
- 可直接测量粘稠液体的压力
- 被测介质温度上限可达 140℃



应用

- 食品与饮料工业
- 在线清洗或灭菌系统
- 制药设备
- 水处理、供水系统
- 半导体、新能源行业

主要性能指标

参　数	性 能 指 标		
量程	0～10kPa 至 0～10MPa，表压或绝压（具体量程由用户指定）		
过载压力	允许过载压力≤测量上限值的 2 倍（可选上限值的 5 倍或 10 倍）		
准确度等级 注 1	0.25%，0.5%；		
工作温度范围	环境温度：－20～＋85℃； 介质温度：－25～＋140℃		
补偿温度范围	0 ～ 50℃		
环境温度变化的影响	对于 0.25 级：＜0.02%/℃；对于 0.5 级：　＜0.04%/℃；		
稳定性	＜0.5% FS / 年		
供电与输出	**输出信号**	**电源电压**	**功耗（典型值）**
■ 电流输出	4～20mA，两线	10～30 Vdc	＜ 25 mA
■ 电压输出	0～5 V，三线 1～5 V，三线 0.5～4.5 V，三线 0～10 V，三线	10～30 Vdc or 5 Vdc 10～30 Vdc or 5 Vdc 10～30 Vdc or 5 Vdc 12～30 Vdc	2.5 mA 2.5 mA 2.5 mA 3.0 mA
■ 比例电压输出	(10%～90%)×电源电压，三线	4.5～5.5 Vdc	2.5 mA
负载特性	■　电流输出时，负载电阻＜(电源电压 － 12V) / 0.02 A； ■　电压输出时，负载电阻＞10kΩ		
接液材质	SS316L		
外壳材质	SS304		
电气接口	① GDM 直角接头，175301-803A（外形 B） ② 电缆引线，标配 1.5 米长电缆（外形 C） ③ M12 连接器，标配 1.5 米长电缆（外形 D）		
外壳防护等级	IP65（带显示型为 IP54）		
重量	约 280g（带数显表头约 360g；不含连接线）		

注 1：在 20℃时测量，包括线性、重复性和迟滞，根据 BFSL 最小二乘法计算。

地址：宁波市高新区晶辉路 16 号四楼
http: // www.jf-mcs.com　　E-mail：sales@jf-mcs.com
电话：0574-87928599, 87849970, 87928699
传真：0574-87928100

型号规格

BP8G-1	D	0	G	- 0.5	/ 1MPa	- F	- 6	- I4

外壳形式：B — 外形 B；
C — 外形 C；
D — 外形 D 注 1

现场指示：0 —— 无指示；
1 —— LCD 数显表头；
3 —— LED 数显表头

压力类型：G —— 表压；　　A —— 绝压

准确度等级：0.25 —— 0.25 级；　0.5 —— 0.5 级

量程

压力接头：F —— 快装卫生卡盘，外径 Φ50.5mm；　　XX ——按客户要求定制


压力接头材质：6 —— SS316L

输出形式：I4 —— 4～20mA 二线制输出；　VR —— 电压比例输出 10～90%，三线；
V5 —— 0～5V 输出，三线；注 2　V10 —— 0～10V 输出，三线；
V1 —— 1～5V 输出，三线；注 2　V0545 —— 0.5～4.5V 输出，三线；注 2
XX —— 按客户要求定制


注 1：如选择外形 D，则需注明 M12 连接器为直头或弯头形式，标配线长 1.5 米。
注 2：如选电压输出，要求供电电源为 5VDC 时，订货时需注明：供电电源 5VDC。

订货举例：BP8G-1D0G-0.5 / 1MPa-F-6-I4 带弯头连接线，表示变送器量程 0～1MPa 表压，输出 4～20mA，准确度 0.5 级， 压力接头为外径 Φ50.5 快装卫生卡盘，变送器外形 D，带 M12 弯头连接线，线长 1.5 米。


外形尺寸



外形 B
赫斯曼接头



外形 C
电缆引线



外形 D
M12 连接器