BP8G-4 压力变送器

特点



- 采用进口干式陶瓷传感器，可适用于大多数的介质
- 卓越的抗腐蚀、抗磨损性能
- 高稳定性
- 体积小巧

应用

- 水处理、供水系统
- 消防、楼宇自控
- 水泵、压缩机
- 纺织机械、包装机械
- 气动控制、工厂自动化

主要性能指标

参　数	性 能 指 标		
量程	0～100kPa 至 0～35MPa，表压或绝压（具体量程由用户指定）		
过载压力	允许过载压力≤测量上限值的 2 倍，破坏压力＞测量上限值的 3 倍		
准确度等级 注 1	0.5%		
工作温度范围	－20～＋85℃		
补偿温度范围	0 ～ 70℃		
环境温度变化的影响	0.025%/℃，典型值		
稳定性	＜0.5% FS / 年		
供电与输出	**输出信号**	**电源电压**	**功耗（典型值）**
■ 电流输出	4～20mA，两线	10～30 Vdc	＜ 25 mA
■ 电压输出	0～5 V，三线 1～5 V，三线 0.5～4.5 V，三线 0～10 V，三线	10～30 Vdc or 5 Vdc 10～30 Vdc or 5 Vdc 10～30 Vdc or 5 Vdc 12～30 Vdc	2.5 mA 2.5 mA 2.5 mA 3.0 mA
■ 比例电压输出	(10%～90%)×电源电压，三线	4.5～5.5 Vdc	2.5 mA
负载特性	■ 电流输出时，负载电阻＜(电源电压 － 12V) / 0.02 A； ■ 电压输出时，负载电阻＞10kΩ		
接液材质	压力接口 传感膜片 密封圈	SS304，可选其他材质 陶瓷 Al_2O_3 96% 氢化丁腈橡胶(HNBR)，可选氟橡胶(FKM)或其他	
外壳材质	SS304		
电气接口	① GDS 直角接头，175301-803C（外形 A） ② GDM 直角接头，175301-803A（外形 B） ③ 电缆引线，标配 1.5 米长电缆（外形 C） ④ M12 连接器，标配 1.5 米长电缆（外形 D） ⑤ Metri-Pack 150 电气连接座（外形 F） ⑥ GX12 航空插件（3 芯），标配直头带 1.5 米长电缆（外形 G）		
外壳防护等级	IP65（带显示型为 IP54）		
重量	约 100g（带数显表头约 180g；不含连接线）		

注 1：在 20℃时测量，包括线性、重复性和迟滞，根据 BFSL 最小二乘法计算。

地址：宁波市高新区晶辉路 16 号四楼
http: // www.jf-mcs.com　　E-mail：sales@jf-mcs.com
电话：0574-87928599, 87849970, 87928699
传真：0574-87928100

型号规格

BP8G-4	C	0	G	- 0.5	/ 1MPa	- G1/4	- 0	- I4

外壳形式：
A — 外形 A；　B — 外形 B；　C — 外形 C；
D — 外形 D；[注1]　F — 外形 F；　G — 外形 G

现场指示：（仅外形 B、C、D、G 可选带显示表头）
0 —— 无指示；
1 —— LCD 数显表头；
3 —— LED 数显表头

压力类型：　G —— 表压；　A —— 绝压

准确度等级：0.25 —— 0.25 级　0.5—— 0.5 级

量程

压力接头（阳螺纹）：
G1/4 —— G1/4（DIN3852-E）；
M14 —— M14×1.5（DIN3852-E）；
ZG1/4 —— R1/4 阳螺纹(即二分锥管螺纹）；
ZG1/2 —— R1/2 阳螺纹(即四分锥管螺纹）；
1/4NPT —— 1/4-18NPT；
1/8NPT —— 1/8-27NPT；
M20 —— M20×1.5 阳螺纹；
XX —— 按客户要求定制


压力接头材质：0 —— SS304；　1 —— SS316；
2 —— H59-1（铜）；　6 —— SS316L

输出形式：I4 —— 4～20mA 二线制输出；　VR —— 电压比例输出 10～90%，三线；
V5 —— 0～5V 输出，三线；[注2]　V10 —— 0～10V 输出，三线；
V1 —— 1～5V 输出，三线；[注2]　V0545 —— 0.5～4.5V 输出，三线；[注2]
XX —— 按客户要求定制

注 1：如选择外形 D，则需注明 M12 连接器为直头或弯头形式，标配线长 1.5 米。
注 2：如选电压输出，要求供电电源为 5VDC 时，订货时需注明：供电电源 5VDC。


订货举例：BP8G-4C0G－0.5 / 1MPa－G1/4－0－I4 表示：压力变送器量程 0～1MPa 表压，输出 4～20mA，准确度 0.5 级，压力接头尺寸为 G1/4 阳螺纹，接头材质 SS304，变送器外型 C。

外形尺寸



外形 A　小赫斯曼接头
外形 B　赫斯曼接头
外形 C　电缆引线
外形 D　M12 连接器
外形 G　GX12 航空插件
外形 F　Metri-Pack 150 电气连接座

带数显表头产品外形尺寸图：



外形 B
赫斯曼接头

外形 C
电缆引线

外形 D
M12 连接器

外形 G
GX12 航空插件

压力接口尺寸：

